

ДОДАТОК 1

Технічні характеристики поливних трубок для краплинного зрошення

Модель / Бренд	Відстань між водовипусками, см	Діаметр, мм	Робочий тиск, МПа	Товщина стінки, мм	Витрата, дм³/год на 100 м	Довжина в бухті, м	Маса бухти, кг
RO-DRIP (ROBERTS IRRIGATION)							
5 mil	20; 30	16	0,050	0,125	500; 300	3810	33,0
6 mil	10; 20; 30	16	0,055	0,150	750; 500; 300	3048	33,0
8 mil	10; 20; 30	16	0,055	0,200	750; 500; 300	2286	32,0
10 mil	20; 30	16	0,060	0,250	500; 300	1829	31,0
ГІДРОЛАЙТ (A.I.K., АКВАВІТА)							
8 mil	30	16	0,060	0,200	340	100–2500	—
10 mil	30	16	0,060	0,250	340	100–2500	—
EURODRIP (EOLOS)							
8 mil	15	16,1	0,055	0,200	840	2300	25,0
10 mil	20	16,1	0,055	0,250	700	2300	25,0
STREAMLINE (NETAFIM)							
STREAMLINE 60	15; 20; 25; 30	16	0,055	0,150	850; 700; 500; 350	3250–3500	33,7; 33,0
STREAMLINE 80	15; 20; 25; 30	16	0,055	0,200	850; 700; 500; 350	2500–2700	32,3
STREAMLINE 100	15; 20; 25; 30	16	0,060	0,250	900; 750; 550; 375	2000–2300	29,5
QUEEN GIL (IRRITROL SYSTEMS)							
4 mil	10	16,1	0,050	0,100	1000	200–2000	1,5–15,0
8 mil	20	16,1	0,055	0,200	600	200–2000	3,0–30,0

Модель / Бренд	Відстань між водовипусками, см	Діаметр, мм	Робочий тиск, МПа	Товщина стінки, мм	Витрата, дм³/год на 100 м	Довжина в бухті, м	Маса бухти, кг
PATHFINDER (URALITA)							
TAPE 16-06-20-125-500 R3500	20	16	0,055	0,150	125	3500	36,0
TAPE 16-06-20-250-1000 R3500	20	16	0,055	0,150	250	3500	36,0
TAPE 16-06-20-365-2000 R3200	20	16	0,055	0,150	365	3200	36,0
TAPE 16-06-30-340-3000 R3200	30	16	0,055	0,150	340	3200	36,0
TAPE 16-06-20-510-3000 R3200	20	16	0,055	0,150	510	3200	36,0
TAPE 16-06-10-1020-3000 R3200	10	16	0,055	0,150	1020	3200	36,0
TAPE 16-08-30-340-3000 R2500	30	16	0,055	0,200	340	2500	35,0
TAPE 16-08-20-510-3000 R5500	20	16	0,055	0,200	510	2500	35,0
TAPE 16-08-10-1020-3000 R2500	10	16	0,055	0,200	1020	2500	35,0
TIGER TAPE (VALDUCCI)							
A 4 mil	11; 22; 33	16	0,070	0,100	750; 500; 340	4572	30,0
A 5 mil	11; 22; 33	16	0,070	0,125	750; 500; 340	3810	30,0
A 6 mil	11; 22; 33	16	0,080	0,150	750; 500; 340	3048	30,0
A 8 mil	11; 22; 33	16	0,100	0,200	750; 500; 340	2286	30,0
A 10 mil	11; 22; 33	16	0,100	0,250	750; 500; 340	1828	30,0